CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

IPA	231030091	NIVEL FREATICO		Nº DE CAJAS	TUBO PIEZOMETRICO
TOPONIMIA	LA TEJERA	PROFUNDIDAD DE CORTE	PROF. FINAL JORNADA	3	
		en la maniobra de 7,40 a 7,50 se corta el agua	-7,40 m		
FECHA: INICIO: 3/11/16 FINAL:04/11/16	LOCALIDAD: LOGROÑO 1 ENSANCHE CAMINO LA TEJERA		PVC		

PROFUNDIDAD		TERRENOS PERFORADOS	TIPO DE BATERIA	CORONA		REVESTIMIENTO			AGUA		PROFUNDIDAD		TIPO	∅
DE	A			∅	TIPO	De	A	∅	COLOR	PERDIDA	DE	A		
0,00	0,80	Tierra vegetal y relleno arcilloso	Simple	128 mm	W	0,00	1,50	146			0,00	3,00	Sin ranurar	4"
0,80	1,80	Limos arcillosos	Simple	128 mm	W	1,50	3,00	146			3,00	9,00	Ranurada	4"
1,80	2,60	Arenas	Simple	128 mm	W	3,00	4,50	146						
2,60	7,80	Gravas aluviales con bolos	Simple	128 mm	W	4,50	5,80	146						
7,80	9,00	Calizas y margas	Simple	128 mm	W	5,80	7,30	146						
						7,30	8,45	146						

OBSERVACIONES: Instalación con tapa bicromada estanca de 127 mm de díametro, con sello de bentonita y mortero. Gravilla de -9,00 a -1,00 m. de -1,00 a 0,00 Bentonita

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO	IPA	231020159	NIVEL FREATICO		Nº DE CAJAS	TUBO PIEZOMETRICO
	TOPONIMIA	PASADA EL ESPINAL	PROFUNDIDAD DE CORTE	PROF. FINAL JORNADA	3	
			en la maniobra a 6,50 m	-6,50 m		
	FECHA: INICIO: 4/11/16 FINAL:08/11/16	LOCALIDAD: LOGROÑO 2 Camino en el Justillo			PVC	

PROFUNDIDAD		TERRENOS PERFORADOS	TIPO DE BATERIA	CORONA		REVESTIMIENTO			AGUA		PROFUNDIDAD		TIPO	∅
DE	A			∅	TIPO	De	A	∅	COLOR	PERDIDA	DE	A		
0,00	2,00	Arcillas y limos	Simple	128 mm	W	0,00	1,50	146			0,00	3,00	Sin ranurar	4"
2,00	4,80	Gravas aluvialesarenosas con bolos dispersos	Simple	128 mm	W	1,50	3,00	146			3,00	8,00	Ranurada	4"
4,80	5,10	Gravas aluviales cementadas con bolos	Simple	128 mm	W	3,00	4,50	146						
5,10	6,50	Gravas aluviales arenosas con bolos	Simple	128 mm	W	4,50	6,00	146						
6,50	6,80	Gravas aluviales saturadas	Simple	128 mm	W	6,00	7,15	146						
6,80	8,20	Argilitas	Simple	128 mm	W									

OBSERVACIONES: Instalación con tapa bicromada estanca de 127 mm de díametro, con sello de bentonita y mortero. Gravilla de -8,20 a -1,00 m. de -1,00 a 0,00 Bentonita

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO	IPA	231030090	NIVEL FREATICO		Nº DE CAJAS	TUBO PIEZOMETRICO
	TOPONIMIA	CAMINO DEL MOLINO	PROFUNDIDAD DE CORTE	PROF. FINAL JORNADA	3	
			en la maniobra de 7,30 a 8,00se corta el agua	-7,30 m		
	FECHA: INICIO: 2/11/16 FINAL:03/11/16	LOCALIDAD: AGONCILLO			PVC	

PROFUNDIDAD DE	PROFUNDIDAD A	TERRENOS PERFORADOS	TIPO DE BATERIA	CORONA Ø	CORONA TIPO	REVESTIMIENTO m tubo	REVESTIMIENTO prof.	REVESTIMIENTO Ø	AGUA COLOR	AGUA PERDIDA	PROFUNDIDAD DE	PROFUNDIDAD A	TIPO	Ø
0,00	0,60	Limos arenosos con bolos dispersos	Simple	145 mm	W						0,00	5,00	Sin ranurar	4"
0,60	4,00	Limos arenosos con cantos de pequeño calibre	Simple	145 mm	W						5,00	9,00	Ranurada	4"
4,00	4,30	Limos arcillosos marrones oscuros con cantos rodados	Simple	145 mm	W									
4,30	5,50	Limos marrones negruzcos con reaíces yesos cristales	Simple	145 mm	W									
5,50	6,15	Limos arenosos marrones claros humedos	Simple	145 mm	W									
6,15	7,30	Gravas aluviales	Simple	145 mm	W									
7,30	7,80	Gravas aluviales saturadas	Simple	145 mm	W									
7,80	9,00	Argilitas	Simple	145 mm	W									

OBSERVACIONES: Instalación con tapa bicromada estanca de 127 mm de díametro, con sello de bentonita y mortero. Gravilla de -9,00 a -1,00 m. de -1,00 a 0,00 Bentonita